

Általánosan alkalmazott **HOMLOKZATI FAL RÉTEGREND**, amit igény szerint tudunk módosítani:

1. Homlokzati vékonyvakolat
2. EPS 80 + XPS homlokzati szigetelő rendszer 10 cm
3. Gipszrost lemez 1 x 15 mm
4. Hidegen hengerelt „C 140” horganyzott acél profil falszerkezet közte 140 mm szálás üveggyapot hőszigetelés
5. Párazáró fólia 1 réteg
6. Tűzgátló gipszkarton MSZ EN 520 2 x 12,5 mm
7. Glett, csiszolva, Q3 minőségben
8. Diszperziós festés 2 réteg

Általánosan alkalmazott **FÖDÉM RÉTEGREND**, amit igény szerint tudunk módosítani:

1. Hidegen hengerelt horganyzott acél födém ISOCELL befújt cellulóz szigetelés 20 cm
2. Dupla szerkezetes szerelő profilváz közte ISOCELL befújt cellulóz szigetelés 10 cm
3. Párazáró fólia 1 réteg
4. Tűzgátló gipszkarton MSZ EN 520 2 x 12,5 mm
5. Glett, csiszolva, Q3 minőségben
6. Diszperziós festés 2 réteg

Általánosan alkalmazott **PADLÓ RÉTEGREND**, amit igény szerint tudunk módosítani:

1. Laminált padló vagy kerámiaburkolat 0,8 -1,5 cm
2. Fektető filc vagy ragasztó 0,2 cm
3. Önterülő aljzatkiegyenlítő
4. Esztrich beton 6 cm
5. PE fólia technológiai szigetelés
6. EPS 100 lépésálló hőszigetelés 12 cm
7. Modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés 1 réteg
8. Betonacél hálóval vasalt aljzatbeton 10 cm
9. Tömörített kavicságy min. 15 cm

Általánosan alkalmazott **VÁLASZFAL RÉTEGREND**, amit igény szerint tudunk módosítani:

1. Diszperziós festés 2 réteg
2. Glett, csiszolva, Q3 minőségben
3. Tűzgátló gipszkarton MSZ EN 520 2 x 12,5 mm
4. Hidegen hengerelt horganyzott acél falszerkezet közte szálás hő-hangszigetelés 10 cm
5. Tűzgátló gipszkarton MSZ EN 520 2 x 12,5 mm
6. Glett, csiszolva, Q3 minőségben
7. Diszperziós festés 2 réteg